



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA905
Typengenehmigung erteilt	20070508
gültig für Importdatum bis	20070930
Erweiterung TG vom:	20071005
Erweiterung TG Positionen	'05/25/30-33/35
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	120E22 Eurocargo
05 Typ; Variante/Version	120E22, 120EL22 EURO 5 ACED
06 Vorziffer	ZCFA1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,93-8,28
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,93-8,28
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	2,93-8,28
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,93-8,28
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln ww. Scheiben, ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. zus Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE3681B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880



28 Leistung kW	160
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	680
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 504135186, 504135192, 504184309
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt abh 86 dB/A, amu 87 dB/A
33 Schalldämpfer 3 Bez	ac 87 dB/A, aa 80 dB/A
34 Motorkennzeichen	F4AE3681B*M???
34 Motorkennzeichen	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; mech. Getr. zusätzlich:
35 Geräuschkämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3105
44 Abstand Achse 1-2 bis	6570
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1827
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1745
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11990
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	4800
54 Achsgarantie h von	8480



54 Achsgarantie h bis	9200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	68) 120E22 : 245/70R19.5; 265/70R19.5; 285/70R19.5; 10R22.5; Felgen: 6.75x19.5; 7.50x19.5; 6.75x22.5
<b>70 Reifen Felgen</b>	120EL22: 235/75R17.5; 245/70R17.5; 265/70R17.5; 6.75x17.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) orig. 3105/3300/3690/4185/4455/4815/5175/5670/6210/6570mm; der TG-Inhaber
<b>Bemerkungen Z8</b>	ist ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3105-6570 mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z10</b>	66) 120E22: mech./autom. 26000kg; 120EL22: mech./autom. 18000kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 383-495 mm ETRTO
<b>Bemerkungen Z13</b>	Felgen: weitere, den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z15</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren