



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA911	
Typengenehmigung erteilt	20070720	
gültig für Importdatum bis	20090930	
Erweiterung TG vom:	20100506	
Erweiterung TG Positionen	'25/27	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	IVECO	
04 Typ	35?14G Daily CNG	
05 Typ; Variante/Version	35S14G, 35C14G	ACEH
06 Vorziffer	ZCF.35.....	
07 Karosserieform Code	108	
07 Karosserieform	Brücke	
10 EFKO-Code	3264	
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben an Frontblech	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	siehe Bemerkungen	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m6	



18 iA 1	3,00-4,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,00-4,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X oder
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0441A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/504037808A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/504197054



34 Motorkennzeichen	F1CE0441A*A???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beidseitig in	
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5958	
40 Länge bis	6568	
41 Breite von	2130	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2195	
42 Höhe bis	2267	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1510	
43 Überhang hinten bis	1820	
44 Abstand Achse 1-2 von	3450	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3750	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2280
52 Leergewicht bis	2570
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.639
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E = 205/65R16 107Q, 215/65R16 109Q, 225/65R16 112Q, 235/65R16 115Q; 6.5x16
70 Reifen Felgen	ZW= 185/75R16 104/102Q, 195/75R16 107/105Q; 5x16
71 Reifen Felgen	195/65R16 104/102Q; 5.5x16
Bemerkungen Z1	05) 35S14G= Einfachbereifung; 35C14G= Zwillingbereifung
Bemerkungen Z2	zus. Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z4	15) v= Blatt-/ oder Drehstabfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	h= Blatt-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer



Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw
Bemerkungen Z8	Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	42) max. 2400mm mit Stangenträger
Bemerkungen Z12	44) orig. 3450/3750mm
Bemerkungen Z14	57) 35S14G: 2800kg / 3500kg= nur mit Bestätigung der IVECO (SCHWEIZ) AG
Bemerkungen Z15	35C14G: 3500kg
Bemerkungen Z17	67) Einfachbereifung= 100kg; Zwillingsbereifung= 120kg
Bemerkungen Z19	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 359mm nach ETRTO
Bemerkungen Z20	Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich