



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB151  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20071011  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 260S50Z Stralis                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 260S50Z      EURO 5      ACEG                     |
| 06 Vorziffer               | WJME2.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4020  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3  |
| 18 Getriebe 1              | m12   |
| 18 iA 1                    | 2,64-4,89   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2              | m16  |
| 18 iA 2                    | 2,64-4,89                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2+A3/A1,                   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben; ABS mit EBV;                 |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5-10,7 bar                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2+A3, ww. A1+A2+A3       |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; a.W. zus. Retarder                |
| 25 Motor Marke             | IVECO  |
| 25 Motor Typ               | F3BE3681B                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 12880  |
| 28 Leistung kW             | 368.0  |
| 28 Leistung n              | 1900   |
| 29 Md. max Nm              | 2300.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1000   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 41272365, 41272366, 41298535, 41298539 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | Austritt ab/ac                               |
| 34 Motorkennzeichen        | F3BE3681B*S???                               |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | legt. Absorptionsblenden beidseitig an Kabine |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3820  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4500  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1380  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1395  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 2040  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2125  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1805  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1861  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1805  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1861  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 26000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12R22.5; 295/60R22.5; 295/80R22.5; 315/60R22.5;  |
| 70 Reifen Felgen                    | 13R22.5; 315/80R22.5; 385/65R22.5; 425/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 480-546mm ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 9x22.5; 8.25x22.5; 11.75x22.5; 14.0x22.5; Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO       |
| Bemerkungen Z1                      | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich   |
| Bemerkungen Z3                      | 14) Nachlaufachse ww. starr, abhebbar, zwangsgelenkt   |
| Bemerkungen Z5                      | 18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung  |
| Bemerkungen Z7                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 54) A1= 7500-8000kg, A2= 9500-10500kg, A3= 9500-10500kg      |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |