



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3IB318 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080828 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 20091117 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/32/33 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 150E18 Eurocargo |
| 05 Typ; Variante/Version | 150E18 EURO 5 ACEG |
| 06 Vorziffer | ZCFA1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts unter Frontgitter |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,93-8,28 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,93-8,28 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | m6a |
| 18 iA 3 | 2,93-8,28 |
| 18 Zuordnung 3 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Scheiben oder Trommeln, ABS mit EBV; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 11,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; a.W. zusätzlich Retarder |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4AE3481A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3920 |
| 28 Leistung kW | 134 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 610 |



| | |
|----------------------------|---|
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 504135181, 504135189, 504184309 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 504245606, 504245610 |
| 34 Motorkennzeichen | F4AE3481A*S??? |
| 34 Motorkennzeichen | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | terial belegt; Fz. mit m9-Getriebe zusätzlich |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Reflektionsblenden seitlich neben Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6570 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1970 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1815 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 15000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5300 |
| 54 Achsgarantie h von | 9400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10700 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 26500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 26500 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 285/70R19.5, 305/70R19.5, 10R22.5, 11R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 433-510 mm ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.50x19.5, 8.25x19.5, 6.75x22.5, 7.50x22.5; Felgen: weitere, den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich |
| Bemerkungen Z3 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2008 (9. Stelle in VIN = 4) |
| Bemerkungen Z5 | 18) m?= ww. m5, m6, m9 |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z11 | 44) orig. 3105/3690/4185/4455/4815/5175/5670/6570mm; der TG-Inhaber ist |
| Bemerkungen Z12 | ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3105-6570mm vorzunehmen |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |