



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB380
Typengenehmigung erteilt	20090310
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20120521
Erweiterung TG Positionen	'18/25/31-33/68/75/Bem. rem.
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	150E28W Eurocargo
05 Typ; Variante/Version	150E28W      EURO 5      ACEG
06 Vorziffer	ZCFB1.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,93-8,28
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	2,93-8,28
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	2,93-8,28
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a?
18 iA 4	5,72-6,99
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	90
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	90
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	IVECO / FPT
25 Motor Typ	F4AE3681E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880



28 Leistung kW	205.0	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	950.0	
29 Md. max n	1250	
30 Abgasreinigung	in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 504135186, 504135192, 504184309	
34 Motorkennzeichen	F4AE3681E*S???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	rechts, seitlich hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt, Absorptionsblenden beid-	
35 Geräuschkämpfung Z3	seitig an Kabine	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3240
44 Abstand Achse 1-2 bis	4150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2065
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	2045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	26000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11R22.5, 275/70R22.5, 14R20, 395/85R20    Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 471 - 606 mm nach ETRTO



<b>70 Reifen Felgen</b>	7.5x22.5, 10x20	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich	
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) a? = ww. a5, a6	
<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	
<b>Bemerkungen Z9</b>	66) >26000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich	
<b>Bemerkungen Z11</b>	75) Referenzdrehzahl gemäss EG-Genehmigung	
<b>Bemerkungen Z13</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (für Fahrzeuge mit Vmax < 80km/h)	
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen ?? km/h erforderlich	