



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB492  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090818  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 35?18V Daily                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 35S18V, 35C18V (DPF)                              |
| 06 Vorziffer               | ZCF.35.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen                                 |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,90-4,90   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                    |
| 18 iA 2                    | 2,90-4,90                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X oder  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1/A2, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS mit EBV                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                  |
| 25 Motor Typ               | F1CE0481H                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 2998                                   |
| 28 Leistung kW             | 130                                    |
| 28 Leistung n              | 3500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 400                                    |
| 29 Md. max n               | 1450                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/504131264                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 504131265, 504041821, 504163348, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 504141545                              |



|                            |   |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt amu/ab/ar/aa/abh/arh             |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE0481H*B???                            |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                           | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt. Absorptionsblenden beidseitig in  |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | den Radkasten                             |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2-5                                      |                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |                                      |
| 40 Länge von               | 5001                                      |                                      |
| 40 Länge bis               | 6936                                      |                                      |
| 41 Breite von              | 1996                                      |                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |                                      |
| 42 Höhe von                | 2235                                      |                                      |
| 42 Höhe bis                | 2930                                      |                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 1003                                      |                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1988                                      |                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                      |                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3950                                      |                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |                                      |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1704 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2040 |
| 52 Leergewicht bis         | 2935 |
| 53 Garantiegewicht von     | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1900 |
| 54 Achsgarantie h von      | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 2600 |
| 55 Dachlast                | 150  |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16 107Q, 215/65R16 109Q, 225/65R16 112Q; 6 1/2x16 (v+h für Ausführung Einfachbereifung)           |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/75R16 104/102Q, 195/75R16 107/105Q; 5x16   |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/65R16 104/102Q; 5 1/2x16   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 35S18V= Einfachbereifung; 35C18V= Zwillingsbereifung / zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich        |
| Bemerkungen Z3                      | 15) v= Blatt- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer / h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 44) orig.= 3000/3300/3950mm  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 55) 25kg pro Abstützpunkt; Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach        |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 57) 35S18V: 2800kg; 3500kg= nur mit Bestätigung der IVECO (SCHWEIZ) AG<br>/ 35C18V: 3500kg |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 67) Einfachbereifung= 100kg; Zwillingsbereifung= 120kg                                     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318-359mm nach ETRTO                          |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                            |