



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB498  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090818  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER SATTELSCHLEPPER                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 50C18T Daily                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 50C18 (DPF)                                       |
| 06 Vorziffer               | ZCF.50.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,90-4,90   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | m6a                                   |
| 18 iA 2                    | 2,90-4,90                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR               |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                 |
| 25 Motor Typ               | F1CE0481H                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 2998                                  |
| 28 Leistung kW             | 130                                   |
| 28 Leistung n              | 3500                                  |
| 29 Md. max Nm              | 400                                   |
| 29 Md. max n               | 1450                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/504131264                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 504131265, 504041821, 504163348 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 504141545                             |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt amu/ab/ar/aa/abh/arh         |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE0481H*B???                        |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt. Absorptionsblenden beidseitig in

35 Geräuschkämpfung Z3 den Radkasten

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3450

44 Abstand Achse 1-2 bis 4750

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1724 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1900 |
| 54 Achsgarantie h von        | 2600 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 8700   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 250  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16 104/102Q; 5.0-6.0x16                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/75R16 104/102Q; 5.0-6.0x16                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/75R16 107/105Q; 5.0-6.0x16                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/      |
| Bemerkungen Z2                      | bzw Radmutterenden über die Felge ragen                              |
| Bemerkungen Z4                      | 44) orig. 3450/3750/3950/4350/4750mm; der TG-Inhaber ist ermächtigt  |
| Bemerkungen Z5                      | Achsabstandänderungen innerhalb 3450 - 4750 mm vorzunehmen           |
| Bemerkungen Z7                      | 68) Reifen : Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 359mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z8                      | Felgen : weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO     |
| Bemerkungen Z10                     | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren              |



**Typenscheinschweiz.ch**