



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3IB533 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091015 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 65C14 Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | 65C14 EEV ACEK |
| 06 Vorziffer | ZCF.65..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,70-5,10 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 2,70-5,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf A2 |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F1CE3481L |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/504131264 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/504131265 |
| 34 Motorkennzeichen | F1CE3481L*C???? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptions- |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt, Absorptionsblenden |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | beidseitig in den Radkasten |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1725 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 116/114Q; 6x16; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 359 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.00R16 117/116Q; 5.50x16; Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. |
| Bemerkungen Z6 | Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z8 | 44) orig. 3450/3750/4350/4750 mm; der Importeur ist vom Hersteller er- |
| Bemerkungen Z9 | mächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3000-4750 mm vorzunehmen |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |