



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB603  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20111007  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 35S17 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS35SI2AA; ID11C1C/EA3CA?????                     |
| 06 Vorziffer               | ZCFC35C.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-371/2010*0118                          |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,40-4,90                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a   |
| 18 iA 2                    | 3,40-4,90                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | FPT   |
| 25 Motor Typ               | F1CE3481K                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2998  |
| 28 Leistung kW             | 125   |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 400   |
| 29 Md. max n               | 1250  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5801317179, 5801363266                  |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE3481K*B???                                |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt, Absorptionsblenden beidseitig in

35 Geräuschkämpfung Z3 den Radkasten

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 1996

41 Breite bis 2350

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 998

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 3950

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.666  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16 112R, 235/65R16 115R; 6 1/2x16 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) TG gültig ab: e3*2007/46-371/2010*0118*00  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 44) orig. 3000/3450/3750/3950mm  |
| Bemerkungen Z7                      | 57) 3500kg, nur in Verbindung mit ABS  |
| Bemerkungen Z9                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |