



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB653
Typengenehmigung erteilt	20120619
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	IVECO
04 Typ	35S15 Daily
05 Typ; Variante/Version	IS35SC2AA; CD11A1A/CA13CA?X???3?
06 Vorziffer	ZCFC35A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0120
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,90-4,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,90-4,40
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1AE3481C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801317179, 5801363266
34 Motorkennzeichen	F1AE3481C*A???



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial

**35 Geräuschkämpfung Z2** belegt, Absorptionsblenden beidseitig in

**35 Geräuschkämpfung Z3** den Radkasten

**37 Anzahl Plätze Total von** 1

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 1

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 3

**38 Anzahl Türen** '2-4

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 5258

**40 Länge bis** 6818

**41 Breite von** 2130

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 2190

**42 Höhe bis** 2240

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1260

**43 Überhang hinten bis** 1870

**44 Abstand Achse 1-2 von** 3000

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3750

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1690
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	2390
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.666
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16 112R, 235/65R16 115R; 6 1/2x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) TG gültig ab: e3*2007/46-371/2010*0120*02
Bemerkungen Z3	30) 1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711, 5801424200, 5801439526
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	42) max. 2380 mm mit Stangenträger
Bemerkungen Z9	44) orig.= 3000/3450/3750 mm
Bemerkungen Z11	57) 3500 kg, nur in Verbindung mit ABS