



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB747  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140113  |
| gültig für Importdatum bis | 20160831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 35C13 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS35CI2AA; ID11A1A/BC?EA??????                    |
| 06 Vorziffer               | ZCFC359.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-678/2011*0117                          |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 Doppelbereifung auf A2                       |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen                                 |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,90-4,90                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m6                                     |
| 18 iA 2                    | 3,90-4,90                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 18 Getriebe 3              | m6a                                    |
| 18 iA 3                    | 3,90-4,40                              |
| 18 Zuordnung 3             | c                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | FPT                                    |
| 25 Motor Typ               | F1AE3481B                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 2287                                   |
| 28 Leistung kW             | 93.0                                   |
| 28 Leistung n              | 3600                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1800                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |



|                            |   |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5801317179, 5801363266              |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | F1AE3481B*A???                            |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                           | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt, Absorptionsblenden beidseitig in  |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | den Radkasten                             |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                      |                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |                                      |
| 40 Länge von               | 0   |                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |                                      |
| 41 Breite von              | 1996                                      |                                      |
| 41 Breite bis              | 2350                                      |                                      |
| 42 Höhe von                | 0   |                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 998                                       |                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                      |                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4100                                      |                                      |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1723 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 0    |
| 52 Leergewicht bis        | 0    |
| 53 Garantiegewicht von    | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie v von     | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis     | 1900 |
| 54 Achsgarantie h von     | 2600 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 0    |
| 57 gebremst mech          | 3500 |
| 57 gebremst autom         | 0    |
| 58 ungebremst mech        | 750  |
| 58 ungebremst autom       | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.666   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16 104/102R; 5 1/2x16 ET107  |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/75R16 107/105R; 5x16 ET109  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-678/2011*0117*02   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) v= Blatt- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer / h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711, 5801424200, 5801439526                     |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 44) orig.= 3000/3450/3750/3950/4100mm   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 05) ID11A1A/BC3EA?????? / ID11A1A/BC4EA??????   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) 1800 / 2600 / 1900 / 2600   |