



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IB780
Typengenehmigung erteilt	20140113
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	50C21 Daily
05 Typ; Variante/Version	IS56CC2BA; C?11C1C/FC1?HA?X?C?6??
06 Vorziffer	ZCFC50F.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-678/2011*0119
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 Doppelbereifung auf A2
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,20-5,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CE3481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	470.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/5801352155 und 1/ww. 5801317169, 5801376711
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801317179, 5801363266
34 Motorkennzeichen	F1CE3481D*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z3	beidseitig in den Radkasten
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5537
40 Länge bis	8558
41 Breite von	2130
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2220
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1510
43 Überhang hinten bis	2810
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4750
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2245
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	5200
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16 107/105N; 5x16 ET109, 5 1/2x16 ET107
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-678/2011*0119*03
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	42) max. 2420 mit Stangenträger
Bemerkungen Z9	44) orig. 3000/3450/3750/4350/4750mm
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) CL11C1C/FC1?HA?X4C?6?? / CL11C1C/FC1?HA?X5C?6?? / CM11C1C/FC1?HA?X4C?6??
Bemerkungen Z13	37) 1-3 / 1-7 / 1-3
Bemerkungen Z14	38) 2 / 4 / 2
Bemerkungen Z15	52) 2245-2800 / 2245-2800 / 2245-2745



Bemerkungen Z16

53) 5000

/ 5000

/ 5200

---