



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IB970  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160603  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20180606  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/40/41/43/67/72                                |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 35S18 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS35SC2AA; CD11C1C/TG14CA?X??????                 |
| 06 Vorziffer               | ZCFC.35D.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-678/2011*0120                          |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Blatt-/ h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 2,90-4,40                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 2,90-4,40                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 18 Getriebe 3              | a8                                |
| 18 iA 3                    | 2,90-5,10                         |
| 18 Zuordnung 3             | c                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FPT                               |
| 25 Motor Typ               | F1CGL411B                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2998                              |
| 28 Leistung kW             | 132                               |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 430                               |
| 29 Md. max n               | 1600                              |



|                            |  |                                      |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 30 Abgasreinigung          | 1/5802006031 und 1/in HS                 |                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5802025229                             |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CGL411B*E???                           |                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer                          | links, hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden und Motorhaube mit     |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- |                                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | blenden beidseitig in den Radkasten.     |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                     |                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |                                      |
| 40 Länge von               | 5316                                     |                                      |
| 40 Länge bis               | 6940                                     |                                      |
| 41 Breite von              | 2130                                     |                                      |
| 41 Breite bis              | 0  |                                      |
| 42 Höhe von                | 2230                                     |                                      |
| 42 Höhe bis                | 0  |                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 1308                                     |                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1837                                     |                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                     |                                      |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1704 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1977 |
| 52 Leergewicht bis       | 2592 |
| 53 Garantiegewicht von   | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 0    |
| 57 gebremst mech         | 3500 |
| 57 gebremst autom        | 3500 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |
| 58 ungebremst autom      | 750  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 150   |
| 67 Stützlast autom                  | 150   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16 112Q, 235/65R16 115Q; 6 1/2x16 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-678/2011*0120*08   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 42) max. 2404mm mit Stangenträger   |
| Bemerkungen Z7                      | 44) orig.= 3000/3450/3750/4100mm  |



**Typenscheinschweiz.ch**