



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC165  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160825  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20170227  |
| Erweiterung TG Positionen  | '31   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 440S40T Stralis                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | AA3C; ?A09/??C?V?????Z00????X??                   |
| 06 Vorziffer               | WJMM62AR.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4020  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m16   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,64-4,89                               |
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,85-5,29                               |
| 18 Getriebe 3              | a6                                      |
| 18 iA 3                    | 2,64-4,89                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A2 Scheiben oder Trommeln, ABS mit ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5-12,7 bar                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, a.W. A1+A2       |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; a.W. zus. Retarder           |
| 25 Motor Marke             | FPT                                     |
| 25 Motor Typ               | F2CFE611A                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 8710                                    |
| 28 Leistung kW             | 294                                     |
| 28 Leistung n              | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm              | 1700                                    |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5801927875, 5801927881, 5801953676  |
| 34 Motorkennzeichen        | F2CFE611A*J???                            |
| 34 Motorkennzeichen        | Kleber auf Zylinderkopf                   |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor an Kabine                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5838                                      |
| 40 Länge bis               | 6250                                      |
| 41 Breite von              | 2550                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2640                                      |
| 42 Höhe bis                | 3980                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3610                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3790                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2043  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2125  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1818  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1892  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 20000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 6700  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von      | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 13000 |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5,<br>315/70R22.5, 315/80R22.5, 355/50R22.5,           |
| 70 Reifen Felgen                    | 13R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 495/45R22.5; Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 443-546mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 9x22.5, 8.25x22.5, 11.75R22.5, 17.00x22.5; Felgen: weitere den<br>entsprtspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO       |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Basis = ww. e3*2007/46*0104   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |



**Bemerkungen Z7**

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

---

**Bemerkungen Z10**

36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---