



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IC355
Typengenehmigung erteilt	20171017
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20180905
Erweiterung TG Positionen	'17/21/22/44/45/48/50/Bem
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	340X40Z X-Way
05 Typ; Variante/Version	MS34Y; ?C1622/??????09LD07??
06 Vorziffer	WJMJ63JR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	v=Blatt-/ h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2+A3 oder A3+A4
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	2,64-6,57
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	2,64-6,57
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,64-6,57
18 Getriebe 4	m?a
18 iA 4	2,64-6,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Scheiben; ABS mit EBV;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10.0-12.5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	oder wie Feststellbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CFE611A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	294
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1700



29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801927862, 5801927869, 5801927875,
32 Schalldämpfer 2 Bez	5801927881, 5801953676, 5802259327,
33 Schalldämpfer 3 Bez	5802259328
34 Motorkennzeichen	F2CFE611A*J???
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor an Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1875
44 Abstand Achse 1-2 bis	5100
45 Abstand Achse 2-3 von	1395
45 Abstand Achse 2-3 bis	3945
46 Abstand Achse 3-4 von	1380
46 Abstand Achse 3-4 bis	1395
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2125
48 Spur Achse 2 von	1827
48 Spur Achse 2 bis	2125
49 Spur Achse 3 von	1827
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	1827
50 Spur Achse 4 bis	2125
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	36000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	50000
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	13R22.5, 295/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5,
70 Reifen Felgen	355/50R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbe 480 - 545mm nach ETRTO



<b>71 Reifen Felgen</b>	8.25-12.25x22.5; zugeordnet nach ETRTO	Felgen: weitere den entsprechenden Reifen
<b>Bemerkungen Z1</b>	08/75) kein Gelände-Fz.: Code GJAW / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GJAX; bei der Einzelabnahme festlegen	
<b>Bemerkungen Z3</b>	09/11) ww. Basis = e3*2007/46*0179	
<b>Bemerkungen Z5</b>	18) m?a= m12a	
<b>Bemerkungen Z7</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
<b>Bemerkungen Z9</b>	23) Federspeicher, ww. auf A2+A3, A3+A4, A1+A2+A3, A1+A3+A4	
<b>Bemerkungen Z11</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	
<b>Bemerkungen Z13</b>	44) der TG-Inhaber ist ermächtigt Achsabstandänderungen vorzunehmen	
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) Ausführung 2+2: A1/A2= 7500-9000 kg; A3/A4= 10500-11500 kg	
<b>Bemerkungen Z16</b>	Ausführung 1+3: A1= 7500-9000 kg; A2/A3= 10500-11500 kg; A4= 7500-8000 kg	
<b>Bemerkungen Z19</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	