



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3IC364 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180117 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 210E32 Eurocargo |
| 05 Typ; Variante/Version | ST IG160E2CA; I6/CCN115V?PQ?0AC?P2? |
| 06 Vorziffer | ZCFA.1LN..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-1229/2012*0323 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | v= Blatt- od. Luftfederung, h= Luftfederung.. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2 |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,93-9,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m?a |
| 18 iA 2 | 2,93-9,77 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 2,93-9,77 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 2,93-9,77 |
| 18 Zuordnung 4 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2+A3/A1, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben; ABS mit ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 11,2 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; mit zus. Retarder |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4AFE611D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 235.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 1100.0 |
| 29 Md. max n | 1250 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5801833242, 5801833243 |
| 34 Motorkennzeichen | F4AFE611D*J??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber, links hinten auf Schwungradgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5670 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1395 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1990 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1990 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 21000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 285/70R19.5, 305/70R19.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 435-448 mm ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x19.5, 9.00x19.5; Felgen: weitere, den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO |



| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z2 | 04) Stufe 1: IVECO Basisfahrzeug 4x2 / Stufe 2: Umbau auf 6x2 von System Truck |
| Bemerkungen Z3 | 05) Iveco-Variante: ICC?115V/????0AC?? / System Truck Variante: I6/CCN115V??PQ?0AC?P2? |
| Bemerkungen Z4 | 06) ZCFA.1LN..... / - |
| Bemerkungen Z5 | 09) Basis = ww. e3*2007/46*0186 / e3*2007/46*0323 |
| Bemerkungen Z6 | 10) IVECO S.P.A, I-10156 TORINO / S.T. SYSTEM TRUCKS S.P.A, I-46048 ROVERBELLA |
| Bemerkungen Z8 | 15) ... Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z10 | 18) m?= ww. m5, m6, m9; m?a= ww. m6a, m12a |
| Bemerkungen Z12 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z14 | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO |
| Bemerkungen Z16 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z18 | 44) orig. 3105, 3690, 4185, 4455, 4815, 5175, 5670 mm (A1-A2) |
| Bemerkungen Z20 | 54) A1= 5300kg; A2= 10700kg; A3= 5700kg |
| Bemerkungen Z22 | 66) mech. : 35000-36000 kg |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |