



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC416  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190506  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                          |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 106   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 440X48T X-Way                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | ?A3C; ?A11/??D?F???13Z00??MX??                    |
| 06 Vorziffer               | WJMM62AU.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4020  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m16   |
| 18 iA 1                    | 2,64-5,01   |
| 18 Getriebe 2              | m?a   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2                               | 2,64-5,01                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ABS mit ESP; Druck p2= 10,5-12,7 bar      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2          |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck, a.W. zus. Retarder             |
| 25 Motor Marke                        | FPT                                       |
| 25 Motor Typ                          | F3GFE611G                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 11120                                     |
| 28 Leistung kW                        | 353.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 1900                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 2300.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 970                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5801927862, 5802259327              |
| 34 Motorkennzeichen                   | F3GFE611G*M???                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | Kleber auf Zylinderkopf                   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor an Kabine                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5838                                      |
| 40 Länge bis               | 6280                                      |
| 41 Breite von              | 2550                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2941                                      |
| 42 Höhe bis                | 3992                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3610                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3790                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2043                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2125                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1818  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1892  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 20000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 7500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 13000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 60000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5,<br>315/70R22.5, 315/80R22.5, 355/50R22.5,           |
| 70 Reifen Felgen                    | 13R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 495/45R22.5; Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 443-546mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 9x22.5, 8.25x22.5, 11.75R22.5, 17.00x22.5; Felgen: weitere den<br>entsprspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GJAW / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code<br>GJAX; bei der Einzelabnahme festlegen  |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z4                      | 05) AA3C / BA3C  |
| Bemerkungen Z5                      | 09/11) Basis = ww. e3*2007/46*0104 / e3*2007/46*0135   |
| Bemerkungen Z7                      | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z9                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z11                     | 26) Treibstoff Diesel "B7" oder HVO  |



**Bemerkungen Z13**

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen

---

**Bemerkungen Z16**

07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---