



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3IC734 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200910 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20201111 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/31/Bem |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 190S46 S-Way |
| 05 Typ; Variante/Version | 1A3C; 2AG3/GBDSES????Z00?MX?? |
| 06 Vorziffer | WJMAG2AT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4020 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts unter Frontgitter |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m?a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,08-4,63 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Scheiben oder Trommeln, ABS mit ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,5-12,7 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; a.W. zus. Retarder |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F3HFE601A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | N |
| 27 Hubraum | 12900 |
| 28 Leistung kW | 338.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2000.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5802073552 (HFT017B) |
| 34 Motorkennzeichen | F3HFE601A*M??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber auf Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor an Kabine. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2040 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1818 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1837 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 20000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie h von | 12600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 50000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, |
| 70 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 546mm ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25x22.5 - 9.75x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Basis = ww. e3*2007/46*0143 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?a= m12a |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinien Nr.6 betreffend Gasbehälter erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch