



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IC926  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220228  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240410  |
| Erweiterung TG Positionen  | '72   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 35S14 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | IS35SI2AA; ID11A1F/ZM4CA?MR??K                    |
| 06 Vorziffer               | ZCFC.35A.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2019/543*0118                          |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben am Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Blatt-/ h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 3,20  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., a.W. elektr.-mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | FPT   |
| 25 Motor Typ                          | F1AGL411B   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2287  |
| 28 Leistung kW                        | 100   |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 370   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5802808253 und 1/5802750450 und 1/in HS             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 5802816105, 5802816108                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1AGL411B*L???  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links, hinten seitlich am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden und Motorhaube mit     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | blenden beidseitig in den Radkasten.     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2-4                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 2024                                     |
| 41 Breite bis              | 2550                                     |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4100                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1740                                     |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1704 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 150   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16 112Q, 235/65R16 112Q; 6 1/2x16 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e3*2007/46-2019/543*0118*21   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 44) orig.= 3000/3450/3750/4100mm  |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |