



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE109
Typengenehmigung erteilt	20041125
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050428
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ISUZU
04 Typ	TFS54HP
05 Typ; Variante/Version	TFS54HP gestreckte Kabine 4x4
06 Vorziffer	MPATFS54H.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3880
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,10+4,30	
19 Fahrzeug Vmax mech von	150	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder	
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	ISUZU	
25 Motor Typ	4JA1	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2499	
28 Leistung kW	74.0	
28 Leistung n	3800	
29 Md. max Nm	226.0	
29 Md. max n	2000	
30 Abgasreinigung	1/25352245	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G0012947 Austritt aau	
34 Motorkennzeichen	4JA1	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am	Block (erhaben eingegossen)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5020
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1225
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1520



48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R15C 110S; 6.5x15 ET41 nur in Verbindung mit i-A.= 4,10
70 Reifen Felgen	245/70R16 111S; 7.0x16 ET38 nur in Verbindung mit i-A.= 4,30
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe Strasse/Gelände: Geländereduktion i= 2,48
Bemerkungen Z3	37) 2 zusätzliche Klappsitze im Stauraum für Mitfahrende nach Art. 61/1 VRV