



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE155
Typengenehmigung erteilt	20070104
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100617
Erweiterung TG Positionen	'30/31
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ISUZU
04 Typ	TFS85
05 Typ; Variante/Version	TFS85-HP, -HP-AT Extend Cab 4x4
06 Vorziffer	MPATFS85H.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3880
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,58+3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,91+4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JJ1E4C-L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E20001		
34 Motorkennzeichen	4JJ1		
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block	(erhaben eingegossen)	
Anbringungsort			
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt		
37 Anzahl Plätze Total von	4		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'2		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	5030		
40 Länge bis	5155		
41 Breite von	1800		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1715		
42 Höhe bis	1730		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	1205		
43 Überhang hinten bis	1330		
44 Abstand Achse 1-2 von	3050		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1890
52 Leergewicht bis	1905
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	225/75R15C 110S; 6.5x15 ET41 nur in Verbindung mit i-A.= 3,58 (mech. Getr.) oder i-A.= 3,91 (autom. Getr.)
70 Reifen Felgen	245/70R16 111S; 7.0x16 ET38 nur in Verbindung mit i-A.= 3,73 (mech. Getr.) oder i-A.= 4,10 (autom. Getr.)
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe Strasse/Gelände: Geländereduktion $i= 2,48$
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 898038425?, 898154179?, 898153895?, 30000054 und
Bemerkungen Z4	1/ww. 898014443?, 898154182?, 898153897?, 30000056
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) TFS85-HP / TFS85-HP-AT
Bemerkungen Z8	18) m5 / a4



Bemerkungen Z9

29) 360Nm bei 1800/min / 333Nm bei 1600/min

Bemerkungen Z10

52) 1890kg / 1905kg
