



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE167
Typengenehmigung erteilt	20080529
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	ISUZU
04 Typ	NPR75
05 Typ; Variante/Version	NPR75-? L5A
06 Vorziffer	JAANPR75.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7105
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,10



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4HK1E4C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5193
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	513.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/897608055 und 897608057 als Einheit
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/898035898
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/898041972 Austritt aau



34 Motorkennzeichen	4HK1	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block	(erhaben eingegossen)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen	
37 Anzahl Plätze Total von	3	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	3	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2900	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4475	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R17.5 126/124M; 6.00x17.5 ET127
Bemerkungen Z1	05) NPR75-F L5A / NPR75-H L5A / NPR75-K L5A / NPR75-L L5A / NPR75-M L5A
Bemerkungen Z2	44) 2900 mm / 3365 mm / 3815 mm / 4175 mm / 4475 mm
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	18/35) a) Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionskapsel über Motor hinter Kabine,
Bemerkungen Z7	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über Rahmen, Absorptionskapsel unter Motor
Bemerkungen Z8	b) Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über Rahmen



Bemerkungen Z10

07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
