



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3IE376 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191205 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | ISUZU |
| 04 Typ | NMR85 |
| 05 Typ; Variante/Version | N2R; 85E/BBA??A????CG?ME?? |
| 06 Vorziffer | JAANMR85..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/318*0291 |
| 10 EFKO-Code | 7105 |
| 10 Hersteller | ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingsbereifung) |
| 15 Federung | Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,30+4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5a |
| 18 iA 2 | 4,30+4,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; ww. ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | ISUZU |
| 25 Motor Typ | 4JJ1E6N-D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 375 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/898205059, 898205061, 898205063 |
| 34 Motorkennzeichen | 4JJ1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor über |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5045 |
| 40 Länge bis | 5990 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2275 |
| 42 Höhe von | 2160 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1475 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3980 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.65 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110/108R; 5 1/2x16 ET116,5 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung Getriebe |
| Bemerkungen Z2 | 05) 85E/BBA??A ???CGAME?? / 85E/BBA??A????CGBME?? |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5 4.300 + m5a 4.300 / m5 4.56 + m5a 4.56 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung Radstand |
| Bemerkungen Z6 | 05) N2R85E/BBA??A????CGM?25 / N2R85E/BBA??A????CGM?30 |
| Bemerkungen Z7 | 44) 2500 / 3050 |
| Bemerkungen Z10 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z12 | 40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe |
| Bemerkungen Z15 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |