



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE407
Typengenehmigung erteilt	20220714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	ISUZU
04 Typ	F2R90
05 Typ; Variante/Version	F2R; 90/B??A??????BEW??
06 Vorziffer	JALF.R90.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2019/543*0515
10 EFKO-Code	7105
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Blattfederung; Stossdämpfer / siehe Bem.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,33-5,13
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,33-5,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat. oder pneumat.-hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	pneum. Federspeicher, Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4HK1E6H-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5193
28 Leistung kW	177
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	765
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/898351658, 898287808 + 1/898287811
34 Motorkennzeichen	4HK1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block (erhaben eingegossen)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorbtionsmaterial belegt,



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorbtionsblenden beidseitig vom Motor am
35 Geräuschkämpfung Z3	Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6010
40 Länge bis	10220
41 Breite von	2220
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2560
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3410
44 Abstand Achse 1-2 bis	6000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1795
47 Spur Achse 1 bis	1800



48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	1705
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	9950
53 Garantiegewicht bis	11990
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4480
54 Achsgarantie h von	7600
54 Achsgarantie h bis	8480
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.65
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R17.5 132/130M 6.75x17.5 ET137
70 Reifen Felgen	245/70R19.5 136/134M 6.75x19.5 ET147
Bemerkungen Z1	15) h= Blattfederung oder Luftfederung mit Stossdämpfern
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	40-42) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z7	44) 3410, 3790, 4060, 4360, 4660, 4990, 5320, 5560, 6000
Bemerkungen Z9	53) Angaben gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) 90/??????A???????? / 90/??????B????????
Bemerkungen Z14	20) pneumat.-hydr. / pueumat.
Bemerkungen Z15	54) v= 4000 / h= 7600 / v= 4480 / h= 8480
Bemerkungen Z16	68) 235/75R17.5 / 245/70R19.5



Bemerkungen Z19

07/36/51/66) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
