



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IE603
Typengenehmigung erteilt	20050407
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	INTRALL
04 Typ	L3
05 Typ; Variante/Version	Ausführung 3504 / 3524 / 3584 (3500 kg)
06 Vorziffer	SUL35.43.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	7500
10 Hersteller	INTRALL POLSKA SP z o.o., PL-20952 LUBLIN / POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad, seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,77



19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ANDORIA
25 Motor Typ	4CTi90-1BE6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2417
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/626.000
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3507-1201.5000 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	4CTi90-1BE6
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten am Block, oberhalb Kupplungsglocke
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5330
40 Länge bis	0
41 Breite von	1940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	2620
43 Überhang vorne von	835
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3433
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2155
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 110P; 6.0x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110P; 6.0x16 ET45
Bemerkungen Z1	05) 3504 (Fourgon) / 3524 (Kombi) / 3584 (Fourgon mit Hochdach)
Bemerkungen Z2	06) SUL35043..... / SUL35243..... / SUL35843.....
Bemerkungen Z3	37) Total 2-3 Plätze / Total 5-6 Plätze / Total 2-3 Plätze