



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IE603   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050407   |
| gültig für Importdatum bis | 20060930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | INTRALL  |
| 04 Typ                     | L3   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Ausführung 3504 / 3524 / 3584 (3500 kg)                  |
| 06 Vorziffer               | SUL35.43.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 7500   |
| 10 Hersteller              | INTRALL POLSKA SP z o.o., PL-20952 LUBLIN / POLEN        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg, unter Kunststoffabdeckung           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinter Vorderrad, seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,77   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 120                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | ANDORIA                                   |
| 25 Motor Typ                          | 4CTi90-1BE6                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2417                                      |
| 28 Leistung kW                        | 66  |
| 28 Leistung n                         | 4100                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 205                                       |
| 29 Md. max n                          | 2000                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/626.000                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/3507-1201.5000 Austritt aau             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4CTi90-1BE6                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten am Block, oberhalb Kupplungsglocke |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5330         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1940         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2340         |
| 42 Höhe bis                | 2620         |
| 43 Überhang vorne von      | 835          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1062         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3433         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1620         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1650         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2155  |
| 52 Leergewicht bis            | 2400  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1700  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 2000  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205R16C 110P; 6.0x16 ET45                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110P; 6.0x16 ET45                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 3504 (Fourgon) / 3524 (Kombi) / 3584 (Fourgon mit Hochdach) |
| Bemerkungen Z2                      | 06) SUL35043..... / SUL35243..... / SUL35843.....               |
| Bemerkungen Z3                      | 37) Total 2-3 Plätze / Total 5-6 Plätze / Total 2-3 Plätze      |