



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA701
Typengenehmigung erteilt	20040730
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	KENWORTH
04 Typ	T800 8x4
06 Vorziffer	1XKK.M..C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5640
10 Hersteller	KENWORTH TRUCK COMPANY, USA-98083 KIRKLAND, WASHINGTON
11 Herstellerplakette	in Kabine, im rechten Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	rechts am Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3+A4
18 Getriebe 1	m10
18 iA 1	4,18-5,33
18 Getriebe 2	m13



18 iA 2	3,55-5,41
18 Getriebe 3	m18
18 iA 3	4,87-5,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise A1/A2+A3+A4
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar auf A3+A4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Jacob
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C12 (197-8324)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11964
28 Leistung kW	321.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2088.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M0M12-0634-171 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	M0M12-0484-171 2/Austritte ac
34 Motorkennzeichen	C12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3550
44 Abstand Achse 1-2 bis	4600
45 Abstand Achse 2-3 von	1500
45 Abstand Achse 2-3 bis	2000
46 Abstand Achse 3-4 von	1200
46 Abstand Achse 3-4 bis	1600
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1800



48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	1600
49 Spur Achse 3 bis	1800
50 Spur Achse 4 von	1600
50 Spur Achse 4 bis	1800
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	46200
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/70R22.5, 12R22.5; Reifen: weitere im Abrollradiusbereich 475-521mm ETRTO
70 Reifen Felgen	315/80R22.5, 295/75R22.5, 385/65R22.5, 13R22.5; Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordnet n. ETRTO
Bemerkungen Z1	14) A2= automatisch lastabhängig anhebbar/absenkbar
Bemerkungen Z3	15) A1= Parabelfedern, Stossdämpfer; A2= Luftfederung
Bemerkungen Z4	A3+A4= Torsionsstäbe, Gummihohlfedern, Stossdämpfer (System Chalmers) oder
Bemerkungen Z5	A3+A4= Luftfederung, Stossdämpfer (System Airglide)
Bemerkungen Z7	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z9	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	54) A1= 6000-10000kg, A2= 6000-10000kg, A3= 10000-13100kg, A4= 10000-13100kg
Bemerkungen Z13	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Typenscheinschweiz.ch**