



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA806	
Typengenehmigung erteilt	20101223	
gültig für Importdatum bis	20131230	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	35	
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	106	
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N2	
04 Marke	KIEFER	
04 Typ	Bokimobil 1151	
05 Typ; Variante/Version	Bokimobil 1151; D	ACEG
06 Vorziffer	W098.....0K51...	
07 Karosserieform Code	0	
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)	
10 EFKO-Code	4482	
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN	
11 Herstellerplakette	im Fussraum vor rechtem Sitz	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über VA	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HJS95010063
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links an Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorverschalung innen und Kabinenrückwand



35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	3000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	1390
48 Spur Achse 2 von	1192



48 Spur Achse 2 bis	1402
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3510
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/75R15C; 265/70R15; 265/70R16; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 305 - 498 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	225/75R16C; 245/75R16; 315/55R16; Felgen: weitere, den entsprechenden Felgen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) mit Strasse-/ Geländegruppe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Fern- Abblendlichter, v-Richtungsblinker am Kabinendach
Bemerkungen Z7	66) 7010-9500kg
Bemerkungen Z9	68) Reifengrösse und Tragkraft bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z11	74) Referenzdrehzahl gemäss Prüfbericht; elektronisch geregelt
Bemerkungen Z13	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren