



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA809
Typengenehmigung erteilt	20140204
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	KIEFER
04 Typ	Bokimobil HY 1?5?
05 Typ; Variante/Version	Bokimobil; ???/?16? 40-45km/h ACEG
06 Vorziffer	W09.....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4482
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	A; ww. A1 oder A2 ausschaltbar
18 Getriebe 1	hm



18 iA 1	5,38
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben, ALB auf HR; ohne ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Karden, auf A2
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HJS95010063
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorverschaltung innen und Kabinenrückwand
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1500



48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	205/75R16; 6x16 / 225/75R16; 6x16 / 265/75R16; 8x16
70 Reifen Felgen	205/75R17.5; 6.75x17.5 / 215/75R17.5; 6.75x17.5 / 225/75R17.5; 6.75x17.5 / 245/70R17.5; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	16) a.W. Allradlenkung mit Lenkungsarten analog und parallel
Bemerkungen Z2	oder a.W. Allradlenkung; Blockierung der HA-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z4	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb
Bemerkungen Z5	der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller oder Importeur einstellbar) kombiniert mit
Bemerkungen Z6	der mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)
Bemerkungen Z8	20) Verwendung eines ABS-Systems in Verbindung mit hydrostatischem Antrieb und Vmax 45-45 km/h nicht möglich



Bemerkungen Z10	36) a.W. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker
Bemerkungen Z12	68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z14	74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt
Bemerkungen Z16	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungs-Nr. e1*2007/46*1112 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
Bemerkungen Z24	Grund: Vmax auf 40 km/h bzw. 45 km/h beschränkt