



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3KA817 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180829 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20181123 |
| Erweiterung TG Positionen | '19/Bem |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | KIEFER |
| 04 Typ | Bokimobil 1152 |
| 05 Typ; Variante/Version | Bokimobil; ???/?16? |
| 06 Vorziffer | W09.....0K51... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4482 |
| 10 Hersteller | KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern |
| 16 Lenkung | hydraulisch |
| 17 Achsantrieb | A; ww. A1 oder A2 ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | hm |
| 18 iA 1 | 5,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ALB auf HR; ww. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Karden, auf A2 |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F1CFL411S*E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 370 |
| 29 Md. max n | 1320 |
| 30 Abgasreinigung | KP 1/5801877004 und K 1/5801877016 |
| 34 Motorkennzeichen | F1CFL411S*E??? |
| 34 Motorkennzeichen | hinten links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel über Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3500 |
| 40 Länge bis | 6000 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 1900 |
| 42 Höhe von | 1950 |
| 42 Höhe bis | 3000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 600 |
| 43 Überhang hinten bis | 1400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3200 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1000 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3800 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4000 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C, 225/75R16C; 6x16 / 285/65R16C, 265/75R16; 8x16 / 315/75R16; 8x16, 10x16 |
| 70 Reifen Felgen | 315/55R16; 10x16, 11x16 / 340/55R16; 11x16 |
| 71 Reifen Felgen | 205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5 / 285/65R18; 9x18 |
| Bemerkungen Z1 | 16) a.W. Allradlenkung mit Lenkungsarten analog und parallel |
| Bemerkungen Z2 | oder a.W. Allradlenkung; Blockierung der HA-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z4 | 36) a.W. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker |
| Bemerkungen Z6 | 68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z8 | 74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |