



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA821
Typengenehmigung erteilt	20191111
gültig für Importdatum bis	20230630
Erweiterung TG vom:	20210805
Erweiterung TG Positionen	'20/53
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	KIEFER
04 Typ	Bokimobil 1?52
05 Typ; Variante/Version	Bokimobil; ???/?16?
06 Vorziffer	W09.....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4482
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	A; ww. A1 oder A2 ausschaltbar



18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	5,38
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	ww. hydr. Unterstützung od. Unterdruckhilfe
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Karden, auf A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/1(R754EUVIC)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	6000
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1000



48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	6800
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	4000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C, 225/75R16C; 6x16 / 285/65R16C, 265/75R16; 8x16 / 315/75R16; 8x16, 10x16
70 Reifen Felgen	315/55R16; 10x16, 11x16 / 340/55R16; 11x16
71 Reifen Felgen	205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5 / 285/65R18; 9x18
Bemerkungen Z1	04) 1?5?= 1252 oder 1352
Bemerkungen Z3	16) a.W. Allradlenkung mit Lenkungsarten analog und parallel
Bemerkungen Z4	oder a.W. Allradlenkung; Blockierung der HA-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z6	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb
Bemerkungen Z7	der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller oder Importeur einstellbar) kombiniert mit
Bemerkungen Z8	der mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)



Bemerkungen Z10	30) KP 1/CDN4/400B617 und 1/BFI11/350B715 und K 1/CDN4/400B436
Bemerkungen Z12	36) a.W. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker
Bemerkungen Z14	68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z16	74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt
Bemerkungen Z19	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	400 - AWD mitführen