



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3KA826
Typengenehmigung erteilt	20231005
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	KIEFER
04 Typ	Boki H1?0
05 Typ; Variante/Version	Bokimobil; A?A?B1V9?B?A?????????
06 Vorziffer	W09ZZZ....0K51...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4482
10 Hersteller	KIEFER GmbH, D-84405 DORFEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vor rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	hm



18 iA 1	5,38
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR; ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, auf A2
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CFL411S*E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1320
30 Abgasreinigung	KP 1/5801877004 und K 1/5801877016
34 Motorkennzeichen	F1CFL411S*E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	6000
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1826
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C, 225/75R16C, 245/75R16C; 6x16 / 265/75R16, 265/75R16C, 285/65R16C; 8x16
70 Reifen Felgen	315/75R16; 8x16, 10x16 / 315/55R16; 10x16, 11x16 / 340/55R16; 11x16
71 Reifen Felgen	205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 245/70R17.5; 6.75x17.5 / 285/65R18; 9x18
Bemerkungen Z1	04) H1?0= H140 oder H170
Bemerkungen Z3	16) a.W. Allradlenkung mit Lenkungsarten analog und parallel
Bemerkungen Z4	oder a.W. Allradlenkung; Blockierung der HA-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z6	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb
Bemerkungen Z7	der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller oder Importeur einstellbar) kombiniert mit
Bemerkungen Z8	der mech. Begrenzung des Schwenkwinkels am Verstellmotor der Hydrostateinheit (Plombe erforderlich)
Bemerkungen Z10	36) a.W. am Kabinendach umschaltbare Fern- Abblendlichter, Richtungsblinker



<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Wichtig: Reifentragkraft unter Berücksichtigung der Punkte 19/53/54 bei der Einzelabnahme kontrollieren
<b>Bemerkungen Z14</b>	74) Drehzahl elektronisch geregelt; fahrzeugbedingt
<b>Bemerkungen Z17</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h bzw. 45 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - AWD mitführen