



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3LA214 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991018 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000803 |
| Erweiterung TG Positionen | '10/12 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | Defender 130TDi |
| 05 Typ; Variante/Version | LD |
| 06 Vorziffer | SALLD..8..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A (permanent) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,54 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 128 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | LAND ROVER |
| 25 Motor Typ | 10P |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2495 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1950 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/WDE100670 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/WDE100690; Austritt aa) |
| 34 Motorkennzeichen | 10P |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Block, unterhalb Ansaugkollektor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 - 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4870 |
| 40 Länge bis | 5112 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 635 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 1202 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3226 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1511 |
| 47 ET Achse 1 von | 33 |
| 47 ET Achse 1 bis | 21 |



| | |
|------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1511 |
| 48 ET Achse 2 von | 33 |
| 48 ET Achse 2 bis | 21 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 4500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.50R16 112M; 6.0x16 ET33, 6.5x16 ET20.6, ET21 |
| Bemerkungen Z1 | 07/36/52) bei Einzelabnahme feststellen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z5 | 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | hinterer Unterschutz nicht erforderlich; gem. Genehmigungsnummer, e11*70/221-81/333*1087 |