



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA219
Typengenehmigung erteilt	20011026
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031216
Erweiterung TG Positionen	'37/53/54/57/128
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TD5
05 Typ; Variante/Version	LD Hard Top
06 Vorziffer	SALLD..5..A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	15P
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/KAT028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WCE000040
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100690; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	15P



34 Motorkennzeichen

links am Block, unterhalb Auspuffkollektor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmantel über Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4599
40 Länge bis	0
41 Breite von	1790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2059
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2794
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486



47 Spur Achse 1 bis	1511
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	21
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	21
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	2110
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	2200
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 Mindest-Index 105M; 5.5x16 ET33
70 Reifen Felgen	265/75R16 Mindest-Index 105M; 6.0x16 ET33
71 Reifen Felgen	235/85R16 Mindest-Index 105M; 6.5x16 ET20.6, ET21, 7.0x16 ET33
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; nach EU-Richtlinie e11*70/221-81/333*1087
Bemerkungen Z6	37) a.W. mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport,



Bemerkungen Z7	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z9	Hinweis:
Bemerkungen Z10	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf längs angeordneten Sitzen
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung =<3500 kg: Typ F 39; Genehmigungsnummer: e1 *94/20*0616 oder
Bemerkungen Z14	S250; e11*94/20*0676 oder
Bemerkungen Z15	S150; e11*94/20*0756 oder
Bemerkungen Z16	>3500 kg: Anhängervorrichtung direkt auf Hecktraverse montiert
Bemerkungen Z18	Zuordnung:
Bemerkungen Z19	53) 3050 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z20	57) 5000 kg / 4500 kg