



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA220
Typengenehmigung erteilt	20011026
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020204
Erweiterung TG Positionen	'35/56
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TD5
05 Typ; Variante/Version	LD HCPU
06 Vorziffer	SALLD..5..A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; a.W. mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	15P
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/KAT028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WCE000040
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100690; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	15P



34 Motorkennzeichen

links am Block, unterhalb Ansaugkollektor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmantel über Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4631
40 Länge bis	0
41 Breite von	1790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1202
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2794
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486



47 Spur Achse 1 bis	1511
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	21.0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	21.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	2122
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	2200
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 Mindest-Index 105M; 5.5x16 ET33
70 Reifen Felgen	265/75R16 Mindest-Index 105M; 6.0x16 ET33
71 Reifen Felgen	235/85R16 Mindest-Index 105M; 6.5x16 ET20.6, ET21, 7.0x16 ET33
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; nach EU-Richtlinie e11*70/221-81/333*1087
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung =/<3500 kg: Typ F 39; Genehmigungsnummer: e1 *94/20*0616 oder



Bemerkungen Z7	S250;	e11*94/20*0676 oder
Bemerkungen Z8	S150;	e11*94/20*0756 oder
Bemerkungen Z9	>3500 kg: Anhängervorrichtung direkt auf Hecktraverse montiert	
Bemerkungen Z11	Zuordnung:	
Bemerkungen Z12	53) 3050 kg / 3500 kg	
Bemerkungen Z13	57) 5000 kg / 4500 kg	