



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3LA224 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070907 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100716 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/32/33 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | Defender 110TD4 |
| 05 Typ; Variante/Version | LD Hard Top |
| 06 Vorziffer | SALLD..S..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | LAND ROVER, GB-CV35 ORR GAYDON WARWICKSHIRE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seidl. am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,54 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | 244DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2402 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. KAT085, KAT093, KAT112 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. WCE500490, WCE500500, DAM063 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. WDE100690, DAM066 | |
| 34 Motorkennzeichen | 244DT | |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, unten | am Motorblock, Nähe Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2/2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4599 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1790 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 2035 | |
| 42 Höhe bis | 2059 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1170 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2794 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1511 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1511 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1873 |
| 52 Leergewicht bis | 2113 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1580 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2200 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 150 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.50R16 min. Index 116N; 5.5x16 ET33, 6.5x16 ET20.6 |
| 70 Reifen Felgen | 235/85R16 min. Index 116Q; 7.0x16 ET33 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; EU-Richtlinie e11*70/221-81/33 eingehalten. |
| Bemerkungen Z6 | auf Sonderwunsch mit nachstehend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen lieferbar: |
| Bemerkungen Z7 | - Polyurethan-Frontschutzrahmen, ww. zus. mit Seilwinde; Kennzeichnung: DEFENDER; ϕ e11! 01*0004, "X080"/"X81"; |
| Bemerkungen Z8 | - seitl. Ansaugschnorchel, - seitliche Trittbrettrohre, - Dach-Gepäckträgersysteme, - Leiter am Fahrzeugheck; |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | Frontschutzsystem und Aussenkanten, entsprechen den Richtlinien 2005/66/EG, bzw. 74/483/EG. |
| Bemerkungen Z10 | Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen nicht enthalten. |
| Bemerkungen Z12 | 55) nur Hardtop |
| Bemerkungen Z14 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Typ F 39, e1-00-0616; Typ L138, e11*94/20*0756; Typ BREED, e11*94/20*0604 |
| Bemerkungen Z15 | Typ STC 50256 AA, e11-00-1204 |
| Bemerkungen Z16 | ww. mit Kugelkupplung Typ D138, e1-00-0402; Kugel-/Bolzenkupplung, Typ RTC 8159, e11*94/20*0648 |
| Bemerkungen Z20 | auf Sonderwunsch, in Verbindung mit: |
| Bemerkungen Z21 | 56/67) Anhängervorrichtung, Typ EFAG, C-4374; D-Wert 21.7 kN, (bis 6000kg); Stützlast 260kg |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: Anhängelast >3500kg bis max. 6000kg |
| Bemerkungen Z24 | 400 - orig. Gesamtzuggewicht und Anhängelast auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |