



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA227
Typengenehmigung erteilt	20070907
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100716
Erweiterung TG Positionen	'30/32/33
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 130TD4
05 Typ; Variante/Version	LD Doppelkabine
06 Vorziffer	SALLD..S..A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-CV35 ORR GAYDON WARWICKSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seidl. am Längsträger, vor Federsupport oder am Wagenhebersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	244DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2402
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. KAT085, KAT093, KAT112
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. WCE500490, WCE500500, DAM063
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. WDE100690, DAM066	
34 Motorkennzeichen	244DT	
34 Motorkennzeichen	rechts, unten	am Motorblock, Nähe Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5063	
40 Länge bis	4599	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	1840	
42 Höhe von	2035	
42 Höhe bis	2230	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1202	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3226	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1511
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1829
52 Leergewicht bis	2178
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 min. Index 116N; 5.5x16 ET33, 6.5x16 ET20.6
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; EU-Richtlinie e11*70/221-81/33 eingehalten.
Bemerkungen Z6	auf Sonderwunsch mit nachstehend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen lieferbar:
Bemerkungen Z7	- Polyurethan-Frontschutzrahmen, ww. zus. mit Seilwinde; Kennzeichnung: DEFENDER; øe11! 01*0004, "X080"/"X81";
Bemerkungen Z8	- seitl. Ansaugschnorchel, - seitliche Trittbrettrohre, - Dach-Gepäckträgersysteme, - Leiter am Fahrzeugheck;
Bemerkungen Z9	Frontschutzsystem und Aussenkanten, entsprechen den Richtlinien 2005/66/EG, bzw. 74/483/EG.



Bemerkungen Z10	Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen nicht enthalten.
Bemerkungen Z12	55) nur Hardtop
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ F 39, e1-00-0616; Typ STC 50257 AB, e11-00-1622
Bemerkungen Z15	ww. mit Kugelkupplung Typ D138, e1-00-0402; Kugel-/Bolzenkupplung, Typ RTC 8159, e11*94/20*0648
Bemerkungen Z19	auf Sonderwunsch, in Verbindung mit:
Bemerkungen Z20	56/67) Anhängervorrichtung, Typ EFAG, C-4374; D-Wert 21.7 kN, (bis 6000kg); Stützlast 260kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: Anhängelast >3500kg bis max. 6000kg
Bemerkungen Z23	400 - orig. Gesamtzuggewicht und Anhängelast auf Herstellerschild ohne Gültigkeit