



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA230
Typengenehmigung erteilt	20100830
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120515
Erweiterung TG Positionen	'07/128/400
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TD4
05 Typ; Variante/Version	LD; S5EE2F/B5P1, -/B7P1 SW
06 Vorziffer	SALLDHMS..A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0133
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-CV35 ORR GAYDON WARWICKSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seittl. am Längsträger, vor Federbeinsupport oder am Wagenhebersupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	244DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2402
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. KAT085, KAT093, KAT112
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. WCE500490, WCE500500, DAM063
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100690, DAM066	
34 Motorkennzeichen	244DT	
34 Motorkennzeichen	rechts, unten	am Motorblock, Nähe Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4639	
40 Länge bis	4785	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2021	
42 Höhe bis	2181	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1196	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2794	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1512
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2043
52 Leergewicht bis	2205
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 112Q; 5.5x16 ET33, 6.5x16 ET20.6
70 Reifen Felgen	235/85R16 114Q; 6.5x16 ET20.6, 7.0x16 ET33/20
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	hinterer Unterschutz nicht erforderlich; EU-Richtlinie e11*70/221-81/33 eingehalten.
Bemerkungen Z5	a.W. mit nachstehend aufgeführten Ausrüstungsgegenständen lieferbar:
Bemerkungen Z6	- Polyurethan-Frontschutzrahmen, ww. zus. mit Seilwinde; Kennzeichnung: DEFENDER; øe11! 01*0004, "X080"/"X81";
Bemerkungen Z7	- seitl. Ansaugschnorchel, - seitliche Trittbrettrohre, - Dach-Gepäckträgersysteme, - Leiter am Fahrzeugheck;
Bemerkungen Z8	Frontschutzsystem und Aussenkanten, entsprechen den Richtlinien 2005/66/EG, 92/114/EG bzw. 78/2009



Bemerkungen Z9	Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z11	56) a.W. Schlusstraverse/Anhängebock: ww. e11*94/20*0604, e11*94/20*1204, e11*94/20*0161 (3500kg) und weitere
Bemerkungen Z12	mit Kupplung: ww. e11*94/20*0402, e11*94/20*6393 (3500kg)
Bemerkungen Z18	09) in Abweichung zu EG-Gesamtgenehmigung, auf Sonderwunsch, in Verbindung mit:
Bemerkungen Z19	56/67) Anhängervorrichtung, Typ EFAG, C-4374; D-Wert 21.7 kN (bis 6000kg); Stützlast 260kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	128 - ... Plätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - orig. Gesamtzuggewicht und Anhängelast auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	(Anhängelast >3500kg bis max. 6000kg)