



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA701
Typengenehmigung erteilt	19981127
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20170710
Erweiterung TG Positionen	'05/19/31/Bem
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 95 ?
05 Typ; Variante/Version	Unitrac 95; Unitrac 95 L 40-45 km/h
06 Vorziffer	9295..... / VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch (h=sperrbar)
16 Lenkung	hydrostatisch, auf VR
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	11,70	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan	
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	Phaser 110 Ti (AD)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3990	
28 Leistung kW	67.0	
28 Leistung n	2400	
29 Md. max Nm	300.0	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164719001000	
34 Motorkennzeichen	AD	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionswanne unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	2	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR, 13.00x17; 425/55R17 MPT"E" 2440kg, 13.00x17;
70 Reifen Felgen	10.5-18 MPT 10PR, 9.00x18; 15.5/55-18 14PR, 11.00x18; 265/70R19.5 14PR, 8.25x19.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2644-2843mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) Unitrac 95 = Achsabstand 2600mm; Unitrag 95 L = Achsabstand 3100mm
Bemerkungen Z3	16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung,
Bemerkungen Z4	für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Gelände- und Vorschaltgruppe oder Splitgruppe a.W. mit Kriechgang
Bemerkungen Z8	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich / hinten je nach Aufbau
Bemerkungen Z10	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 erforderlich
Bemerkungen Z17	160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung (Hundegang) über Sicherheitsschalter