



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA702
Typengenehmigung erteilt	20020416
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040831
Erweiterung TG Positionen	'05/19/47/118
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 100(?)
05 Typ; Variante/Version	40-45 km/h
06 Vorziffer	VBL.4TU.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch; h= blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	11,70	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, A1+A2 Scheiben	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommel auf Kardan	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	Phaser 135 Ti	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3990	
28 Leistung kW	87.0	
28 Leistung n	2350	
29 Md. max Nm	435.0	
29 Md. max n	1200	
30 Abgasreinigung	in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRTKM2	
34 Motorkennzeichen	AL	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1980



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12 PR; 13x17 / 425/55R17 134G; 13x17 / 440/50R17 135B; 14.00x17 / 15.5/55-18 14PR; 11x18
70 Reifen Felgen	265/70R19.5 136?; 7.50x19.5 / 285/70R19.5 140?; 8.25x19.5
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2635-2843mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Unitrac 100 = Achsabstand 2600mm; Unitrac 100L = Achsabstand 3100mm
Bemerkungen Z3	16) a.W. Allrad-Analog-/ und Allrad-Parallellenkung; für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z5	18) Strasse-/Gelände- und Vorschalt- oder Splitgruppe; a.W. mit Kriechgang
Bemerkungen Z7	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich; hinten je nach Aufbau
Bemerkungen Z9	68) Doppelbereifung hinten:
Bemerkungen Z10	15.0/55R17 und 7.50R18; 15.0/55R17 und 11.5/80-15.3; 15.0/55R17 und 285/85R16
Bemerkungen Z11	425/55 R17 und 7.50R18; 11.5/80-15.3 und 11.5/80-15.3; 285/85 R16 und 285/85R16
Bemerkungen Z13	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z17

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich.

Bemerkungen Z19

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Parallel-Hinterradlenkung