



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA704
Typengenehmigung erteilt	20090813
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20121023
Erweiterung TG Positionen	'05/19/75/118/400
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 102
05 Typ; Variante/Version	7990 40-45km/h
06 Vorziffer	VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1+A2/A1(sep. Scheiben),
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe auf A2
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104D-E44T (2892/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B195/12.06
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5799001410 (integriert in Endrohr)
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acl
34 Motorkennzeichen	1104D-E44T



**34 Motorkennzeichen** Plakette; links, seitlich am Motorblock unterhalb Anlasser

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Absorptionskapsel unter Motor. Motorraum und

**35 Geräuschkämpfung Z2** Motorraumklappe mit Absorptionsmaterial

**35 Geräuschkämpfung Z3** belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** 'a.W. 2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 0

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 0

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 0

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 0

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2600

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 3100

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1607
47 Spur Achse 1 bis	2128
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	2128
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7499
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55R17 12PR; 13x17 / 425/55R17 134G; 13x17 / 265/70R19.5 136/134M; 8.25x19.5
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR; 9.00x15.3 / 15.5/55R18 134E; 11x18 / 285/70R19.5 144/173M; 8.25x19.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe12!0024
Bemerkungen Z3	16) ww. Allrad-Analog-, Allrad-Prallelenkung; für die Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z7	19) 45= 50km/h Getriebe mit elektr. Drehzahlregelung / 40 = 40km/h Getriebe



Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	44) 2600 mm oder 3100 mm
Bemerkungen Z13	68) Doppelbereifung h= 265/70R19.5; 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z14	ZW-Varianten: : v= 15.0/55R17; 11.5/80-15.3; 15.5/55R18; 11.5/80-15.3; 425/55R17
Bemerkungen Z15	h= 7.0-18; 7.0-18; 7.50-18; 7.50-18; 7.50-18
Bemerkungen Z17	07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Parallel-Hinterradlenkung
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e12*2003/37-2005/67*0024, allfällige
Bemerkungen Z23	Emissionsdaten und Anhängelasten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: Fahrzeug von Traktor T1 zu Lastwagen N2, Vmax. 40 bzw. 45 km/h transformiert