



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3LA708
Typengenehmigung erteilt	20150720
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 102SE6
05 Typ; Variante/Version	7990; M?4/?W? 40-45km/h
06 Vorziffer	VBLA4TUE6.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	11,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	45
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1+A2/A1 (sep. Scheiben),
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe auf A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3 (R754EUVI)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn, hinten oben am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1607
47 Spur Achse 1 bis	2128
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	2128
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55R17 12PR; 13x17 / 425/55R17 134G; 13x17 / 265/70R19.5 136/134M; 8.25x19.5
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR; 9.00x15.3 / 15.5/55R18 134E; 11x18 / 285/70R19.5 144/173M; 8.25x19.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe12!0024
Bemerkungen Z3	16) ww. Allrad-Analog-, Allrad-Prallelenkung; für die Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z4	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) 40 = 50km/h Getriebe mit elektr. Drehzahlregelung / 45 = 50km/h Getriebe mit elektr. Drehzahlregelung
Bemerkungen Z7	30) KP: 1/CDN4/400B617 und 1/BF111/350B715 und K: 1/1CDN4/400B436
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	44) 2600 mm oder 3100 mm
Bemerkungen Z13	68) Doppelbereifung h= 265/70R19.5; 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z14	ZW-Varianten: : v= 15.0/55R17; 11.5/80-15.3; 15.5/55R18; 11.5/80-15.3; 425/55R17



Bemerkungen Z15	h= 7.0-18; 7.0-18; 7.50-18; 7.50-18; 7.50-18
Bemerkungen Z17	07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Parallel-Hinterradlenkung
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e12*2003/37*0024, allfällige
Bemerkungen Z23	Emissionsdaten und Anhängelasten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z24	Grund: Fahrzeug von Traktor T1 zu Lastwagen N2, Vmax. 40 bzw. 45 km/h transformiert