



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3LA709 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180504 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190403 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Unitrac 112 LD |
| 05 Typ; Variante/Version | 8000; A?4/? |
| 06 Vorziffer | VBLA4TU..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydr., mit Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 11,7 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 45 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Unterstützung, 2-Kreise, VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben und VR 2 Scheiben separat |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (6 Scheibenbremse); ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | FCA |
| 25 Motor Typ | 60D/2 (R754EUVI) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 79.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 420.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 60D/2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; am Motorblock hinten |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum und Motorhaube mit |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4927 |
| 40 Länge bis | 5527 |
| 41 Breite von | 2440 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2470 |
| 42 Höhe bis | 3000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 1000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3250 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1750 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3750 |
| 52 Leergewicht bis | 4400 |
| 53 Garantiegewicht von | 7499 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 10000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 1500 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 285/70-R19.5 146/144 / 15.0/55R17 122A8 / 425/55R17 134G / 440/50R17 135D |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 134E / 265/70R19.5 140/138M / 285/70R19.5 146/144M |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangs 2565 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) ww. A14/K75, -/L75, -/K95, -/L95 / A24/K75, -/L75, -/K95, -/L95 |
| Bemerkungen Z2 | A14/K175, -/L175, -/K195, -/L195 / A24/K175, -/L175, -/K195, -/L195 |
| Bemerkungen Z4 | 07) Sicherheitskabine: e1*U3*00244 |
| Bemerkungen Z6 | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z7 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z9 | 30) KP: 1/ww. 11062071F oder 11062070F oder 11062051F oder 11062053F |
| Bemerkungen Z10 | K : 1/ww. 11062068F oder 11062067F oder A1060061A oder A1060062A |
| Bemerkungen Z12 | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG |



| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 05) A?4/?(1)75 / A?4/?(1)95 / 53) 7499 kg / 9500 kg |
| Bemerkungen Z17 | 07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Sichern: Parallel-Hinterradlenkung |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00123, allfällige |
| Bemerkungen Z23 | Emissionsdaten und Anhängelasten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z24 | Grund: Fahrzeug von Traktor T1 zu Lastwagen N2, Vmax. 40 bzw. 45 km/h transformiert |