



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MA210                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990219                                |
| gültig für Importdatum bis | 20010930                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                       |
| 01 EFKO-Code               | 0                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 110                                     |
| 02 Fahrzeugsuart           | Sattelschlepper/Fahrgest.               |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                      |
| 04 Marke                   | MAN                                     |
| 04 Typ                     | 26.414 DF(L)                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | T39 / T40 F 2000                        |
| 06 Vorziffer               | WMAT39..... / WMAT40.....               |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                    |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türinnenseite                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Rahmenlängsträger       |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                    |
| 15 Federung                | v= Blatt- / h= Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | H; Achse 2+3                            |
| 18 Getriebe 1              | m12                                     |
| 18 iA 1                    | 3,08-8,88                               |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2              | m16   |
| 18 iA 2                    | 3,08-8,88                                   |
| 18 Getriebe 3              | a5  |
| 18 iA 3                    | 3,08-8,88                                   |
| 18 Getriebe 4              | a6  |
| 18 iA 4                    | 3,08-8,88                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 47  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 47  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 90  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben oder |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln/A2+A3 Trommeln; mit/ohne ALB auf   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | A1-A3; a.W. ABS; Druck p2=9,80-10,20bar     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2 od. A2+A3 od. A1+A3   |
| 21 Hilfsbremse Z2          | od. Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; a.W. Retarder                    |
| 25 Motor Marke             | MAN   |
| 25 Motor Typ               | D2866LF31                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 11967                                       |
| 28 Leistung kW             | 301.0                                       |
| 28 Leistung n              | 1900  |
| 29 Md. max Nm              | 1850.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1300  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                            |
| 34 Motorkennzeichen        | D2866LF31                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | siehe Bemerkungen                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2900   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5000   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1908  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 2153  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1720  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 2180  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 1720  |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 2180  |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 0     |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 22000 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von       | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 50000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 440-608mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordnete Varianten nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 05) T39= Blattfederung; T40= Blatt-/Luftfederung   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 31) HS: 1/ww. 81.15101.0316 Austritt ab; 81.15101.0318 Austritt ab;                                  |
| Bemerkungen Z6                      | 81.15101.0320 ar; 81.15101.0288 ac;  |
| Bemerkungen Z7                      | 81.15101.0283 ac; 81.15101.0286 amu/ac;  |



|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 81.15101.0299 mit integriertem Katalysator   | amu/ac |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt.<br>Absorptionsblenden beidseitig            |        |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | in Radkasten an Kabine sowie an Rahmen. Absorptionsblenden vor<br>Kabinenstützbügel mit mech.              |        |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Getriebe sowie Reflektionsblenden mit autom. Getriebe. Kurbelgehäuse<br>teilweise sowie Oel-               |        |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | wanne mit Absorptionsmaterial belegt   |        |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw<br>Radmutterenden über die Felge ragen |        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) A1= 7100-9000kg; A2= 10000kg; A3= 10000kg  |        |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 66) 90000kg mit Hinterachsen HD9/H9-13120  |        |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw<br>kontrollieren                     |        |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax <60km/h   |        |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeit max. ?? km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                    |        |