



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MA211
Typengenehmigung erteilt	19990126
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MAN
04 Typ	26.364 DF(L)
05 Typ; Variante/Version	T39 / T40 F 2000
06 Vorziffer	WMAT39..... / WMAT40.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4039
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Blatt- / h= Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2+3
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	3,08-8,88



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,08-8,88
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,08-8,88
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,08-8,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	47
19 Fahrzeug Vmax mech bis	90
19 Fahrzeug Vmax autom von	47
19 Fahrzeug Vmax autom bis	90
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/A2+A3 Trommeln; mit/ohne ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	A1-A3; a.W. ABS; Druck p2=9,80-10,20bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2 od. A2+A3 od. A1+A3
21 Hilfsbremse Z2	od. Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. Retarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LF35
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	265.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1500



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D2866LF35
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	5000
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1908
47 Spur Achse 1 bis	2153
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	2180
49 Spur Achse 3 von	1720
49 Spur Achse 3 bis	2180
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	28000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0			
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0			
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0			
62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	50000			
66 Gesamtzuggewicht autom	50000			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0			
67 Stützlast mech	0			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 440-608mm nach ETRTO			
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordnete Varianten nach ETRTO			
Bemerkungen Z1	05) T39= Blattfederung; T40= Blatt-/Luftfederung			
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung			
Bemerkungen Z5	31) HS: 1/ww. 81.15101.0316 Austritt ab; 81.15101.0318 Austritt ab;			
Bemerkungen Z6	81.15101.0320	ar;	81.15101.0288	ac;
Bemerkungen Z7	81.15101.0283	ac;	81.15101.0286	amu/ac;



Bemerkungen Z8	81.15101.0299 mit integriertem Katalysator	amu/ac
Bemerkungen Z10	35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor	
Bemerkungen Z11	an Kabine sowie unter und über Rahmen. Absorptionsblenden an Kabinenstützbügel mit	
Bemerkungen Z12	mechanischem Getriebe sowie Reflektionsblende mit automatischem Getriebe	
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen	
Bemerkungen Z16	54) A1= 7100-9000kg; A2= 10000kg; A3= 10000kg	
Bemerkungen Z18	66) 90000kg mit Hinterachsen HD9/H9-13120	
Bemerkungen Z20	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren	
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: bei Vmax <60km/h	
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeit max. ?? km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	