



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MA251
Typengenehmigung erteilt	19990722
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	110
02 Fahrzeugsart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	MAN
04 Typ	14.284 L(LL)(LLL)
05 Typ; Variante/Version	L75/L77/L79 Motor: D0836LFL01 M2000L
06 Vorziffer	WMAL7.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4039
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an Schloss-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,08-8,88



18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,08-8,88
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,08-8,88
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,08-8,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	110
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	110
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1= Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, A2= Trommeln, ALB auf A2+A1;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 8,1-8,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LFL01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	206.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15101.0291; Austritt: ab/ar/aau/ac)
32 Schalldämpfer 2 Bez	81.15101.0302; integr. Kat. ab)
33 Schalldämpfer 3 Bez	81.15101.0317; integr. Kat. ab)
34 Motorkennzeichen	D0836LFL01
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2010
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	1788
48 Spur Achse 2 bis	1794
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	24000
66 Gesamtzuggewicht autom	24000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 10R22.5; weitere im Abrollradiusbereich von 382-535 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	6.75x19.5, 7.50x19.5, 8.25x19.5, 9.00x19.5, 6.75x22.5, 7.50x22.5,
71 Reifen Felgen	sowie weitere den entspr. Reifen zugeordnete Felgenvarianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) L75= Blattfederung; L77= Blatt-/Luftfederung; L79= Luftfederung
Bemerkungen Z3	19) N2= vom Hersteller elektronisch auf 110 km/h begrenzt
Bemerkungen Z4	N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	23) N2= nicht erforderlich, a.W. wie N3



<b>Bemerkungen Z7</b>	N3= Staudruck, ww. zus. Retarder oder EVB (Exhaust Valve Brake)
<b>Bemerkungen Z9</b>	35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor.
<b>Bemerkungen Z10</b>	Absorptionsblende an Kabinenstützbügel. Oelwanne mit Absorptionsmaterial ummantelt.
<b>Bemerkungen Z11</b>	Mech.Getriebe = zusätzlich Getriebe-Teilkapsel
<b>Bemerkungen Z13</b>	66) 33000 kg mit Getriebe EATON FS 8209/8309 oder ZF16S109 und Hinterachse HY-1175
<b>Bemerkungen Z14</b>	36000 kg mit Getriebe EATON FS 8309 oder ZF16S109 und Hinterachse HY-1175
<b>Bemerkungen Z16</b>	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis: bei Fz mit Vmax. 60 km/h
<b>Bemerkungen Z21</b>	Ziffer 118 Höchstgeschwindigkeit max. 60 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich