



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MA321                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000718                             |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20020314                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/31/73                            |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 110                                  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Sattelschlepper/Fahrgest.            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | 19.364 FLL(P/T/N)                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | T50 Motor: D2866LF24 FE360A          |
| 06 Vorziffer               | WMAT50.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Türinnenseite             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Rahmenlängsträger    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Luftfederung                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H                                    |
| 18 Getriebe 1              | m16                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,08-8,88                                 |
| 18 Getriebe 2              | a5  |
| 18 iA 2                    | 3,08-8,88                                 |
| 18 Getriebe 4              | a6  |
| 18 iA 4                    | 3,08-8,88                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1= Scheiben oder |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln, A2= Trommeln, ALB auf A2+A1;    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS; Druck p2= 9,8-10,2 bar               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2                     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 23 Dauerbremse             | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | MAN                                       |
| 25 Motor Typ               | D2866LF24                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 11967                                     |
| 28 Leistung kW             | 265.0                                     |
| 28 Leistung n              | 1900                                      |
| 29 Md. max Nm              | 1700.0                                    |
| 29 Md. max n               | 900                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | D2866LF24                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | siehe Bemerkungen                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6600   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1953  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2153  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1720  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2180  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 7100  |
| 54 Achsgarantie h von        | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 12600 |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 440 - 608 mm nach ETRTO     |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 04) 19.364 FLL-P = Lastwagen; 19.364 FLLT/N = Sattelschlepper                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 23) m16= Staudruckbremse, a.W. zusätzlich EVB, Retarder; a5/a6= Retarder                      |
| Bemerkungen Z7                      | 31) ww. 1/81.15101.0316; 81.15101.0318; 81.15101.0320; 81.15101.0283;                         |
| Bemerkungen Z8                      | 81.15101.0286; 81.15101.0288; 81.15101.0340; 81.15101.0347;                                   |
| Bemerkungen Z9                      | 81.15101.0299 mit integr. Kat. Austritt alle= ab/ar/ac/ach/amu                                |
| Bemerkungen Z11                     | 35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor       |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | an Kabine und an Rahmen. Absorptions- bzw. Reflektionskapsel hinter Motor auf Rahmen.                 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Ölwanne und Kurbelgehäuse teilweise mit Absorptionsmaterial belegt                                    |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 07/36/37/51+EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                           |