



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MA366 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001005 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20020319 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/31/73 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | 41.464 VFA |
| 05 Typ; Variante/Version | E68 Motor: D2876LF03 FE460A |
| 06 Vorziffer | WMAE68..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Türinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A, siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 3,08-8,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise A1-A2/A3-A4; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Trommeln, ALB auf A1-A4; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS; Druck p2= 9,80-10,20 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A3+A4 oder A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck; a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2876LF03 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12816 |
| 28 Leistung kW | 338 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2100 |
| 29 Md. max n | 900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | D2876LF03 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|-------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 4 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 3175 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4325 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1400 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1908 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2153 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1908 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 2153 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1720 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2180 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1720 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2180 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 28000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 41000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 50000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5 weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 440-608mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 9.00x22.5, 11.75x22.5 sowie weitere den entspr. Reifen zugeordnete Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 17) 8x8; ww. 8x6, aW. vorne ausschaltbar |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 31) ww. 1/81.15101.0316; 81.15101.0318; 81.15101.0320; 81.15101.0283; |
| Bemerkungen Z6 | 81.15101.0286; 81.15101.0288; 81.15101.0340; 81.15101.0347; |
| Bemerkungen Z7 | 81.15101.0299 mit integr. Kat. Austritt alle= ab/ar/ac/ach/amu |
| Bemerkungen Z9 | 35) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Kabine |
| Bemerkungen Z10 | und an Rahmen, Absorption-/ bzw Reflektionskapsel hinter Motor auf Rahmen, Oelwanne und |
| Bemerkungen Z11 | Kurbelgehäuse teilweise mit Absorptionsmaterial belegt |
| Bemerkungen Z13 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |



Bemerkungen Z15

54) A1= 7100-9000kg; A2= 7100-9000kg; A3= 10000-16000kg; A4=
10000-16000kg

Bemerkungen Z17

66) bis 90000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers

Bemerkungen Z19

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
