



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MA415                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020109                               |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                               |
| Erweiterung TG vom:        | 20050607                               |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/35/36/53                           |
| 01 EFKO-Code               | 0                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 110                                    |
| 02 Fahrzeugsубart          | Sattelschlepper/Fahrgest.              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                     |
| 04 Marke                   | MAN                                    |
| 04 Typ                     | 26.463 FD (???)                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | H25/H29 Motor: D2876LF04 TG460A        |
| 06 Vorziffer               | WMAH.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                      |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                   |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA    |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                   |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ h= Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | H, A2+A3                               |
| 18 Getriebe 1              | m12                                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,71-8,88  |
| 18 Getriebe 2                         | m16  |
| 18 iA 2                               | 2,71-8,88  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | elektropneumatisch, Kreise A1/A2+A3                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1 Scheiben / A2+A3 Scheiben oder                                |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Trommeln, ABS, Druck p2= 12,5 bar                                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3                              |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck, EVB, a.W. Retarder                                    |
| 25 Motor Marke                        | MAN  |
| 25 Motor Typ                          | D2876LF04  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 12816  |
| 28 Leistung kW                        | 338.0  |
| 28 Leistung n                         | 1900   |
| 29 Md. max Nm                         | 2100.0   |
| 29 Md. max n                          | 900  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen  |
| 34 Motorkennzeichen                   | D2876LF04  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, links vorn      seitlich am Motorblock, vor Kompressor |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und Rahmen. Kurbelgehäuse teilweise |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | mit Absorptionsmaterial ummantelt          |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts                           |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3165                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5100                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1420                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1980  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2160  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1990  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1795  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1990  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 33000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |                 |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000   |                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |                 |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 545 mm nach ETRTO |                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x 22.5; Felgen: weitere, den entsprechen den Reifen zugeordnet nach ETRTO    |                 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) H25= Blattfederung / H29= Teilluftfederung  |                 |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |                 |
| Bemerkungen Z5                      | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                      |                 |
| Bemerkungen Z7                      | 31) 1/ww. 81.15101.0333, -0360, -0376   | Austritt ac/ ar |
| Bemerkungen Z8                      | 82.15101.0020, -0022, -0024   | ac/ ar          |
| Bemerkungen Z9                      | 81.15101.0332, -0335, -0345, -0346, -0358, -0359  | ab/amu          |
| Bemerkungen Z10                     | 81.15101.0363, -0364 mit integr. Oxidationskatalysator  | ac/ ar          |



|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 81.15101.0331, -0344 mit integr. Oxidationskatalysator  | ab/amu |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |        |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 7100-9000kg A2= 10000-13000kg A3= 10000-13000kg   |        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >50000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |        |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |        |