



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MA492 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20040712 | |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 38 | |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 | |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell | |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 | |
| 04 Marke | MAN | |
| 04 Typ | TGA 33.530 | |
| 05 Typ; Variante/Version | H55/H72 | Motor: D2876LF13 |
| 06 Vorziffer | WMAH..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 4039 | |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN | |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA | |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 | |
| 15 Federung | v= Blatt-/ h= Blatt- oder Luftfederung | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | A; a.W. A1 ausschaltbar | |
| 18 Getriebe 1 | m12 | |
| 18 iA 1 | 2,71-8,80 | |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | m16 |
| 18 iA 2 | 2,71-8,80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektropneumatisch, Kreise A1/A2+A3 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Trommeln; ABS, Druck p2= 12,5bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, EVB, a.W. zus. Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2876LF13 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12816 |
| 28 Leistung kW | 390 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 2400 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | D2876LF13 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links vorn seitlich am Motorblock, vor Kompressor |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links und rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3175 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1420 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1989 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2157 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1824 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1824 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 35000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 40000 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R 22.5, 315/80R 22.5, 385/65R 22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 426 - 566 mm nach ETRTO | | |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO | | |
| Bemerkungen Z1 | 05) H55= Blattfederung / H72= Teilluftfederung | | |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | | |
| Bemerkungen Z5 | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt | | |
| Bemerkungen Z7 | 31) 1/ww. 81.15101.0332, -.0335, -.0345, -.0346 Austritt ab/abh | | |
| Bemerkungen Z8 | 81.15101.0333, -.0360 | ac | |
| Bemerkungen Z9 | 82.15101.0020, -.0022, -.0024 | ac | |
| Bemerkungen Z10 | 81.15101.0358, -.0359 | amu | |
| Bemerkungen Z11 | 81.15101.0331, -.0344 | amu | mit integr. |
| | Oxidationskatalysator | | |
| Bemerkungen Z12 | 81.15101.0363, -.0364 | ab/abh | mit integr. |
| | Oxidationskatalysator | | |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1= 7100-9000kg A2= 9500-13000kg A3= 9500-13000kg |
| Bemerkungen Z18 | 66) >40000kg, mit entsprechenden Auflagen des Herstellers |
| Bemerkungen Z20 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren |